

### Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68

Anderol<sup>®</sup> Industrial lubricants compressors and vacuum pumps

#### Description

**Lubrifiant synthétique pour compresseur**

**Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68** est une huile lubrifiante spécialement formulée pour les systèmes frigorifiques utilisant des réfrigérants d'ammoniac et dans des conditions allant au-delà des capacités des huiles minérales conventionnelles.

**Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68** satisfait aux exigences DIN KAA 68.

#### Avantages / Bénéfices

- Entièrement compatible avec l'ammoniac.
- Faible consommation d'huile/faible volatilité.
- Zéro teneur en cire.
- Préviens la formation de dépôt dans les systèmes basse température.
- Renforce l'efficacité du compresseur.
- Pression de vapeur basse.
- Point d'écoulement bas.

#### Compatibilité

**Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68** est similaire aux huiles minérales en termes de compatibilité avec les peintures, joints, joints d'étanchéité et tuyaux. Aucune précaution particulière liée à la compatibilité n'est requise lors du changement depuis une huile minérale. Toutefois, il n'est pas recommandé de mélanger le RCF-P à d'autres liquides car cela risquerait de compromettre la qualité et l'efficacité du produit ANDEROL<sup>®</sup>.

#### Application

De par la combinaison d'excellentes propriétés de lubrification, d'une solidité élevée du film, d'une pression de vapeur très basse et d'une compatibilité totale avec l'ammoniac, le **Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68** constitue le lubrifiant idéal pour les compresseurs alternatifs et rotatifs des systèmes frigorifiques à haute pression et températures d'évaporateur très basses.

Ce produit constitue la solution idéale pour toutes les installations remplies d'ammoniac.



**Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68**Anderol<sup>®</sup> Industrial lubricants compressors and vacuum pumps**Données techniques\***

<b>PROPRIÉTÉS</b>	<b>MÉTHODE DE TEST</b>	<b>ANDEROL RCF-P 68</b>
ISO VG	ASTM D-2422	68
Apparence à 20°C	visuelle	Liquide jaune clair
Viscosité à 40°C, cSt	ASTM D-445	69.5
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D-445	10.4
Indice de viscosité	ASTM D-2270	115
Densité à 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.851
Indice d'acide total, mg KOH/g	ASTM D-664	0.07
Point d'éclair, COC, °C	ASTM D-92	260
Point d'écoulement, °C	ASTM D-97	-40
Désémulsibilité à 54°C, min	ASTM D-1401	20

*\*Les données analytiques sont des valeurs guides.*

### Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68

### Anderol<sup>®</sup> Industrial lubricants compressors and vacuum pumps

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manipulation du **Anderol<sup>®</sup> RCF-P 68**

Pour les enregistrements, les certificats et les approbations, consultez notre site web [anderol.com](http://anderol.com)

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV  
Groot Egtenrayseweg 23  
5928PA Venlo  
The Netherlands  
[www.anderol.com](http://www.anderol.com)

Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou à titre d'essai - sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et cela s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont concernés. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations actuellement fournies - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux procédés et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

©2021 LANXESS et le logo LANXESS sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays du monde.

North America  
+1.833.LANXESS  
[customer.care@lanxess.com](mailto:customer.care@lanxess.com)

Europe, Middle East & Africa  
+31.77.396.0340  
[customerservice@anderol.com](mailto:customerservice@anderol.com)

South & Central America  
+55.19.3522.5083  
[atendimento.cliente@lanxess.com](mailto:atendimento.cliente@lanxess.com)

Asia Pacific  
+86.21.6109.6666  
[Orders.apac@lanxess.com](mailto:Orders.apac@lanxess.com)

